



# FICHE TECHNIQUE



## Casque de sécurité - Norme EN 397

Secteurs d'activité	<ul style="list-style-type: none"><li>· Chantiers</li><li>· Secteurs d'industrie et bâtiment</li><li>· Zones froides de construction et bâtiment, où le port d'un casque de sécurité selon EN 397, est prescrit</li></ul>
Coque du casque	<ul style="list-style-type: none"><li>· en polyéthylène</li><li>· forme universelle avec coque du casque légèrement abaissée dans la nuque</li><li>· gouttière</li><li>· fentes latérales / Slots (30 mm) de fixation de la protection acoustique</li></ul>
Coiffe intérieure	<ul style="list-style-type: none"><li>· Par défaut, coiffe en plastique 6 points</li><li>· En option : coiffe à ruban textile 4 ou 6 points d'attache, stable et confortable avec bandeau circulaire anti-sueur</li><li>· solide fixation du serre-nuque</li></ul>
Tests complémentaires	<ul style="list-style-type: none"><li>· résistance au froid jusqu'à -20 °C</li></ul>
Durée d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>· jusqu'à 5 ans</li></ul>
Dimension/réglage	<ul style="list-style-type: none"><li>· I - III / réglable de 51 à 64 cm</li></ul>
Poids coque du casque	<ul style="list-style-type: none"><li>· env. 255 g</li></ul>
Unité d'emballage	<ul style="list-style-type: none"><li>· max. 30 pièces par modèle et couleur / par carton</li></ul>
Individualisation	<ul style="list-style-type: none"><li>· Impression du logo par sérigraphie, tampographie ou étiquette adhésive</li><li>· En option : bandes réfléchissantes</li></ul>
Dimensions du logo, max.	<ul style="list-style-type: none"><li>· frontal env. 60 x 40 mm / latéral env. 80 x 20 mm</li></ul>
Accessoires/Pièces de rechange (en option)	<ul style="list-style-type: none"><li>· visières, protection acoustique, fermeture pivotante, jugulaire, protège-nuque, disques pour régulation d'aération</li></ul>

### Coloris disponibles

vert pomme / RAL 6018

vert menthe / RAL 6029

jaune / RAL 1016

orange / RAL 2009

carmin-rouge / RAL 3002

bleu moyen / RAL 5012

bleu foncé / RAL 5005

marron / RAL 8007

blanc signal / RAL 9003

gris argent / RAL 7001

noir trafic / RAL 9017